

# PROTECMOR



## PRODUCTO

Producto que protege la cerámica esmaltada o no esmaltada de posibles manchas de pigmentos con sólo aplicar sobre la superficie de la losa, evitando las juntas.

## COMPOSICIÓN

Tapaporos temporal protector de la cerámica a base de una emulsión en medio acuoso.

## CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

- Eficaz tapaporos.
- Indicado en baldosas porosas
- Imprimación no permanente.
- Facilita la limpieza de juntas al aplicador.

## MODO EMPLEO

- Agitar hasta una perfecta homogenización del producto.
- Limpiar la superficie de polvo y comprobar que esté seca.
- Dejar secar unos minutos.
- Aplicar el producto valiéndose de un trapo limpio. Impregnar toda la superficie evitando hacerlo sobre las juntas.
- Aplicar una segunda capa y dejar secar (aproximadamente 20 minutos).
- Finalmente proceder al rejuntado con MORCEMCOLOR

## PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES

Los envases deben protegerse de temperaturas extremas, así como de su exposición directa al Sol y del riesgo de heladas.

## PRESENTACIÓN

---

Envases de 1 y 5L.

Estabilidad en almacenamiento en su envase original cerrado, al abrigo de la intemperie y la humedad y resguardados del frío y el calor intensos: 2 años.

## NOTA

---

Las instrucciones de forma de uso se hacen según nuestros ensayos y conocimientos y no suponen compromiso. No liberan al consumidor del examen y verificación de los productos para su correcta utilización.

La responsabilidad de la empresa se limitará al valor de la mercancía usada. Las reclamaciones deben acompañarse del envase original para permitir la adecuada trazabilidad.

## RENDIMIENTO

---

1± 0,5 litros m<sup>2</sup>.